

# 気泡が 出にくい ハクリ剤



# FPコート



**薄塗りなのでコスパアップ！**

**ハクリ効果が高いので掃除も楽！**

**揮発性の臭いを20%カット！（当社調べ）**

## 特長・使用方法

鋼製型枠、木枠に最適です。

FPコートを使用する事でコンクリート表面の気泡が減少します。


気泡取り専用工具を使用せずハイブレードのみの施工で済みます。

剥離性能が良いためパネルに付着したコンクリートの掃除が簡単です。

1ℓあたり約20～25㎡の薄塗塗布です。

一斗缶で約5棟の施工可能、通常剥離剤は約3棟です。

使用ポイントは薄くムラの無いように塗布してください。



※多量に塗布すると上記のようにムラができます。

## 現場施工写真

FPコートを使用する事でコンクリート表面の気泡が少なくなります。



従来品使用



FPコート使用

## 内容量

18ℓ缶/200ℓドラム缶

【主成分並びに性状】

鉱油・消気泡添加剤・剥離強化剤・その他

消防法危険物乙種第4類第2石油類に該当します。

原料として労働安全衛生法に定められた有害物質は使用していません。

## 株式会社フリーパネル®

■ 本社(第一営業課・第二営業課)

〒363-0008 埼玉県桶川市坂田539-3

TEL 048-728-0121 FAX 048-728-0181

✉ info@freepanel.co.jp

■ 本社 第三営業課(新潟)

〒949-7135 新潟県南魚沼市新堀新田629-117

TEL 025-775-2911 FAX 025-775-3637

■ 本社 第三営業課(仙台)

〒982-0251 宮城県仙台市太白区茂庭字中ノ瀬東24-10

TEL 022-281-3366 FAX 022-281-3396

■ 本社 第三営業課(北陸)

〒920-8205 石川県金沢市大友1丁目15 村井倉庫No.3

TEL 090-8817-7553 FAX 076-203-0328

■ 本社 第三営業課(名古屋)

〒486-0817 愛知県春日井市東野町5-27-11

TEL 0568-89-1331 FAX 0568-89-1335

■ 本社 第三営業課(関西)

〒611-0021 京都府宇治市宇治野神83-4

TEL 090-8688-1643 FAX 075-320-2272

<http://www.freepanel.co.jp>



※このカタログに掲載された商品は、改良の為、仕様・外観等を予告なく変更することがあります。

お問い合わせは